

PLC généralement utilisé pour la gestion et la commande d'une automatisation pour la peinture avec 2-4 et plus axes (fourniture automatisation complète: réciprocateurs, bases motorisée, Color center, système de lecture, commandes cabine ou double réciprocateur). Le panneau de contrôle dispose d'un écran TOUCH SCREEN 7" couleur.

Le V1210 peut intégrer jusqu'à 1000 E/S à bord et offre un large éventail de fonctionnalités.



Tableau de commande V1210

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tableau de command 12,1", 800x600 pixels de résolution (SVGA). Ecran multilingue HMI à LED avec rétro-éclairage, touch screen et avec écrans d'alarme intégrés.
- Les options E/S intégrables (jusqu'à 1000 E/S) comprennent la mesure numérique, analogique, haute vitesse, température et poids.
- Programme avec 2 [MB] de logique d'application, 32 [MB] d'images et 1 [MB] de Font. PID avec fonction de réglage automatique, jusqu'à 24 boucles indépendantes. Programmation des recettes et enregistrement des données via le tableau de données. Blocs fonctionnels.
- Durée de scanner: 9 [µsec] pour 1 [K] d'application.
- Ecran virtual.
- Carte SD: registre, archiver, clonage et bien plus encore.
- 2 portes isolée RS485/RS232.
- 1 mini porte USB pour la programmation.
- 1 porte CANbus.
- Ports supplémentaires: 1 sérial/Ethernet.
- MODbus TCP, SNMP V1, CANopen, CAN layer2 et UNICAN et autres protocoles.
- Serveur Web, e-mail et sms, support modem 3G et utilities d'accès à distance.
- Alimentation: 12/24 [VDC].
- Batterie de sauvegarde pour RTC et toutes les sections de mémoire. Durée 7 ans, à 25 [° C].
- Degré de protection: IP66/IP65/NEMA4X.
- Fonctions d'horloge en temps réel (Date et heure).

TABLEAU DE COMMANDE RE IND

CRI 1200 / 4 - C - S - CAB

CRI Sigle général du tableaux de Commande RE IND

1200 Chiffre qui identifie le type de PLC

4 Numéro des axes surveillés

C Commande COLOR CENTER

S Commande SYSTÈME DE LECTURE

CAB Commandes CABIN

TABLEAU DE COMMANDE - V1210

SIGLE TABLEAU ELECTRIQUES STANDARD contrôlée :	NUMÉRO et TYPE DE MACHINE SURVEILLÉS
CRI 1200/4-C-S-CAB	2 RECIPOCATEURS, 2 BASES MOTORISÉE, 1 COLOR CENTER, SYSTÈME DE LECTURE, COMMANDES CABINE
CRI 1200/4-C-CAB	2 RECIPOCATEURS, 2 BASES MOTORISÉE, 1 COLOR CENTER, COMMANDES CABINE
CRI 1200/4-C	2 RECIPOCATEURS, 2 BASES MOTORISÉE, 1 COLOR CENTER
CRI 1200/4-C-S	2 RECIPOCATEURS, 2 BASES MOTORISÉE, 1 COLOR CENTER, SYSTÈME DE LECTURE
CRI 1200/4-S	2 RECIPOCATEURS, 2 BASES MOTORISÉE, SYSTÈME DE LECTURE
CRI 1200/2-S	2 RECIPOCATEURS, SYSTÈME DE LECTURE

NOTE: Le tableau de commande V1210 commande une automatisation complète.
(ex.: fourniture réciprocateurs + bases motorisée + Color center + système de lecture + commandes cabine)